

# GLITTER LUXOR FÜR FASSAFILL EPOXY TECHNISCHES DATENBLATT

Dekorglitter für FASSAFILL EPOXY, dem es ein leuchtendes und glänzendes Aussehen verleiht.



## Vorteile

- glänzende Farben
- ausgezeichnete Leuchtkraft
- Metallic- oder Perlglanzoptik

## Lieferung

- Spezielle Abpackungen mit Feuchtigkeitsschutz zu jeweils 90 g
- Farbtöne: in 3 Farben erhältlich (siehe Farbtabelle)

## Verwendung

GLITTER LUXOR verwendet man vermischt mit FASSAFILL EPOXY, wodurch ein metallisierter oder perlglänzender Farbeffekt für den Erhalt besonderer Dekoreffekte erzielt wird, um den Glanz der Beschichtung zu steigern und diese aufzuwerten.

## DOSIERUNG

Eine Abpackung GLITTER LUXOR (90 g) für jede Abpackung FASSAFILL EPOXY (3 kg).

## Verarbeitung und Anwendung

Nach erfolgter Vermischung der beiden Komponenten von FASSAFILL EPOXY, immer unter Befolgung der Modalitäten laut Angaben im entsprechenden technischen Datenblatt, wird die je nach erwünschtem dekorativem Aussehen zurvor bestimmte Menge GLITTER LUXOR hinzugefügt, ohne dabei die angegebenen Höchstdosierung zu überschreiten.

Um die Verteilung zu erleichtern und einen Materialverlust einzuschränken, wird mit der Kelle eine Vertiefung im Fugenversiegler geschaffen und manuell bis zum vollständigen Ausgleich angemischt, danach wird das Anrühren mithilfe eines Schneckenmischers auf langsamer Drehstufe bis zum Erhalt eines homogenen und knollenfreien Gemischs vervollständigt.

Das Produkt innerhalb von 45 Minuten nach dem Anrühren verwenden.

## Hinweise

- Produkt für den professionellen Gebrauch.
- GLITTER LUXOR wird ausschließlich mit FASSAFILL EPOXY verwendet.
- GLITTER LUXOR soll nicht in die Umwelt gelangen.
- Die angegebenen Höchstdosierung von GLITTER LUXOR nicht überschreiten.
- Nicht im Außenbereich verwenden.
- Nicht in Schwimmbecken verwenden.
- Nicht für Fugenversiegelungen auf chemikalienbelasteten Fliesenbelägen verwenden.

## Lagerung




Im Trockenen in unversehrter Verpackung, an einem geschützten Ort und fern von Wärmequellen lagern.



## Qualität

FASSAFILL EPOXY wird im hauseigenen Labor gründlich und fortlaufend kontrolliert. Die verwendeten Rohstoffe werden sorgfältig ausgesucht und einer strengen Prüfung unterzogen.

## Farbpalette

Gold	
Silber	
Perlglanz	

## Technische Daten

Verbrauch	1 Abp. je 3 kg FASSAFILL EPOXY
-----------	--------------------------------

Die angeführten Angaben beziehen sich auf Laborversuche; beim praktischen Baustellengebrauch könnten sie sich je nach Anwendungsbedingungen erheblich verändern. Der Anwender hat auf jeden Fall die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen und trägt für die sich aus dem Gebrauch ergebenden Folgen die alleinige Verantwortung. Die Firma Fassa behält sich das Recht vor, technische Abänderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen.

Technische Spezifikationen in Hinblick auf den Gebrauch der Produkte von Fassa Bortolo im Struktur- oder Brandschutzbereich sind nur dann von offiziellem Charakter, wenn sie vom "Technischen Kundendienst" und von der "Forschungsentwicklung und Qualitätssicherung" Fassa Bortolo erteilt werden. Sofern erforderlich, wenden Sie sich an den Technischen Servicedienst des jeweiligen Landes (IT: [area.technica@fassabortolo.com](mailto:area.technica@fassabortolo.com), ES: [asistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.technica@fassabortolo.com), PT: [assistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:assistencia.technica@fassabortolo.com), FR: [bureau.technique@fassabortolo.fr](mailto:bureau.technique@fassabortolo.fr), UK: [technical.assistance@fassabortolo.com](mailto:technical.assistance@fassabortolo.com)).

Es wird daran erinnert, dass laut den geltenden Rechtsvorschriften für obgenannte Produkte eine Beurteilung von Seiten der beauftragten Fachperson erforderlich ist.