

GLITTER LUXOR PER FASSAFILL EPOXY

SCHEMA TECNICA

Glitter decorativo per FASSAFILL EPOXY al quale conferisce un aspetto luminoso e brillante.



Vantaggi

- colori brillanti
- eccellente luminosità
- effetto metallizzato o perlescente

Fornitura

- Confezioni speciali con protezione dall'umidità da 90 g
- Tinte: disponibile in 3 colori (vedere tabella colori)

Impiego

GLITTER LUXOR si utilizza miscelato a FASSAFILL EPOXY per ottenere un effetto cromatico metallizzato o perlescente dove sono richiesti particolari effetti decorativi, valorizzando e aumentando la lucentezza del rivestimento.

DOSAGGIO

Una confezione di GLITTER LUXOR (90 g) per ogni confezione di FASSAFILL EPOXY (kg 3).

Lavorazione e applicazione

Dopo aver completato la miscelazione dei due componenti di FASSAFILL EPOXY rispettando le modalità indicate nella relativa scheda tecnica, aggiungere la quantità di GLITTER LUXOR prescelta in funzione dell'aspetto decorativo desiderato, non superando comunque il dosaggio massimo indicato.

Per facilitare la dispersione e limitarne la perdita, creare con la cazzuola un incavo nel sigillante e miscelare a mano fino a completa copertura, quindi completare la miscelazione con mescolatore elicoidale a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Utilizzare il prodotto entro 45 minuti dalla miscelazione.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale.
- GLITTER LUXOR è a uso esclusivo con FASSAFILL EPOXY.
- Non disperdere GLITTER LUXOR nell'ambiente.
- Non superare il dosaggio massimo indicato di GLITTER LUXOR.
- Non utilizzare per applicazione all'esterno
- Non utilizzare in piscine
- Non utilizzare per sigillature su piastrelature soggette ad attacco chimico.

Conservazione

Conservare all'asciutto in luogo coperto lontano da fonti di calore con la confezione integra.



Qualità

FASSAFILL EPOXY è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

Gamma colori

Oro	
Argento	
Perlescente	

Dati Tecnici

Consumo	1 conf. per ogni 3 kg di FASSAFILL EPOXY
---------	--

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Specifiche tecniche in merito all'uso di prodotti Fassa Bortolo in ambito strutturale o antincendio, avranno carattere di ufficialità solo se fornite da "Assistenza Tecnica" e "Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità" di Fassa Bortolo. Qualora necessario, contattare il servizio di Assistenza Tecnica del proprio paese di riferimento (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Si ricorda che per i suddetti prodotti è necessaria la valutazione da parte del professionista incaricato, secondo le normative vigenti.