

# FASSAFILL EPOXY CLEANER

## TECHNISCHES DATENBLATT

Reinigungsmittel zur Entfernung von Schleiern und Epoxydspachtelresten.



Innen-/  
Außenbereich



Fußbodenaufbau  
im Innen-/  
Außenbereich

### Vorteile

- Ideal zur Entfernung von Epoxydspachtelrückständen und -verkrustungen
- Gebrauchsfreundlich
- Abspülbar ohne Schleierbildung
- Beschädigt nicht die Fugen
- Lösungsmittelfrei

### Zusammensetzung

FASSAFILL EPOXY CLEANER ist ein Reinigungsmittel bestehend aus einer hochreinigenden, emulgierenden und dispergierenden Tensidlösung.

### Lieferung

- Flasche zu 1 l

### Verwendung

FASSAFILL EPOXY CLEANER ist ein Reinigungsmittel, um Keramikbelagflächen wie Steinzeug, Feinsteinzeug und Glasmosaik zu reinigen, sowie um selbige von Schleiern oder Epoxydfugenresten zu befreien.

### Verarbeitung und Anwendung

Zur Entfernung von Epoxydspachtelresten innerhalb von 24 Stunden nach der Anwendung, wird das unverdünnte Produkt direkt auf die zu behandelnde Stelle geschüttet; nach einer Zeitspanne von 3-5 Minuten bis zur Aufweichung des Schmutzes, wird der Rückstand mittels Traufel oder Kratzschwamm entfernt. Je nach Hartnäckigkeit des zu entfernenden Rückstands, wird dieser Vorgang gegebenenfalls wiederholt.

Sollten Schleier beseitigt werden, oder wenn einfach nur eine Endreinigung einer mit Epoxydspachtel versiegelten Oberfläche auszuführen ist, wird FASSAFILL EPOXY CLEANER - verdünnt mit lauwarmem Wasser im Verhältnis 1:5 - auf die zu behandelnde Oberfläche geschüttet; einige Minuten einwirken lassen und dann die Oberfläche gegebenenfalls mit Kratzfilz reinigen, sofern etwas hartnäckigere Schleier zu entfernen sind.

In beiden Fällen wird nach dem Arbeitseingriff mit ausreichend Wasser gespült und abgetrocknet, bzw. das Wasser mit einem Flüssigkeitssauger entfernt.



## Hinweise

- Produkt für den professionellen Gebrauch.
- Vor dem Gebrauch ist immer das Sicherheitsdatenblatt einzusehen.
- Während des Verwendens ist eine passende persönliche Schutzausrüstung, sind Handschuhe und Schutzbrillen zu verwenden.
- Nicht auf Marmor-, Naturstein- und Verbundmaterialbelägen verwenden.
- Nicht auf Holz verwenden.
- Nicht in Becken aus Methacrylat und Polyester verwenden.
- Nicht auf Oberflächen verwenden, deren Eigenschaften einem unbekannt sind; vorab einen Reinigbarkeitstest durchführen.
- Inhalt/Behälter gemäß geltenden nationalen Vorschriften entsorgen.

**FASSAFILL EPOXY CLEANER ist im Originalzustand ohne Zugabe von Fremdstoffen zu verwenden, ausgenommen Wasser in den hierfür vorgesehenen Fällen.**

## Lagerung

In geeigneten Räumlichkeiten und in der Originalverpackung gelagert, hat das Material eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

## Qualität

FASSAFILL EPOXY CLEANER wird im hauseigenen Labor gründlich und fortlaufend kontrolliert. Die verwendeten Rohstoffe werden sorgfältig ausgesucht und einer strengen Prüfung unterzogen.

## Technische Daten

Aussehen	Transparente Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht	ca. 1,01 kg/l
pH	11,4 ± 0,5
Verdünnungsverhältnis	1/5
Wartezeit für die Spülung	3-5 Minuten
Verbrauch	100 - 200 g/m <sup>2</sup>

Die angeführten Angaben beziehen sich auf Laborversuche; beim praktischen Baustellengebrauch könnten sie sich je nach Anwendungsbedingungen erheblich verändern. Der Anwender hat auf jeden Fall die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen und trägt für die sich aus dem Gebrauch ergebenden Folgen die alleinige Verantwortung. Die Firma Fassa behält sich das Recht vor, technische Abänderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen.

Technische Spezifikationen in Hinblick auf den Gebrauch der Produkte von Fassa Bortolo im Struktur- oder Brandschutzbereich sind nur dann von offiziellem Charakter, wenn sie vom "Technischen Kundendienst" und von der "Forschungsentwicklung und Qualitätssicherung" Fassa Bortolo erteilt werden. Sofern erforderlich, wenden Sie sich an den Technischen Servicedienst des jeweiligen Landes (IT: [area.technica@fassabortolo.com](mailto:area.technica@fassabortolo.com), ES: [asistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.technica@fassabortolo.com), PT: [assistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:assistencia.technica@fassabortolo.com), FR: [bureau.technique@fassabortolo.fr](mailto:bureau.technique@fassabortolo.fr), UK: [technical.assistance@fassabortolo.com](mailto:technical.assistance@fassabortolo.com)).

Es wird daran erinnert, dass laut den geltenden Rechtsvorschriften für obgenannte Produkte eine Beurteilung von Seiten der beauftragten Fachperson erforderlich ist.