


FASSA ROND 170

TECHNISCHES DATENBLATT

Distanzscheibe aus speziellem Kunststoff in drei Schichtstärken, für das weiterentwickelte Wärmedämmsystem. Farbe: blau



Zusammensetzung

FASSA ROND 170 ist eine Rondelle aus speziellem alkalibeständigem Kunststoff.

Lieferung

- Verpackungseinheit: 100 Stück

Verwendung

FASSA ROND 170 wird als Distanzscheibe beim weiterentwickelten Wärmedämmsystem FASSATHERM DNA verwendet. Sein Gebrauch ermöglicht ein adäquates Einbetten des Gewebes FASSANET DNA 450 in die Putzschicht und vermeidet auf diese Weise eine direkte Berührung zwischen dem Gewebe und dem Dämmmaterial.

Verarbeitung

Auf den in korrekter Weise angebrachten, verklebten und mechanisch befestigten Dämmplatten nun die Rondelle FASSA ROND 170 mit jeweils mindestens 6 Stück/m² vorsehen. Die Rondellen werden in Form eines quadratischen Rasters positioniert, wobei jede Rondelle einen Maximalabstand von 40 cm zur nächsten aufzuweisen hat.

FASSA ROND 170 durch Ausübung des erforderlichen Drucks anbringen, um die Verankerungsbeine vollumfänglich in die Dämmplatte einzufügen. Im Zentrumsbereich jeder Rondelle FASSA ROND 170 ist eine Bohrung mit Ø8 mm vorzunehmen. Im Falle eines Untergrunds aus Beton (A) oder aus Vollziegel (B) kann die Bohrung mit der Schlagbohrmethode erfolgen, bei anderen Untergrundarten durch Rotation. Das Bohrloch von eventuellen Verarbeitungsrückständen befreien.

Die auf korrekte Weise eingefügte und mittels Schraubdübel FASSA TOP FIX G2 befestigte Rondelle muss das Gewebe FASSANET DNA 450 auf etwa 10 mm Abstand zur Dämmplatte halten.

Lagerung

An einem geschützten und trockenen Ort aufbewahren.

Qualität

FASSA ROND 170 wird im hauseigenen Labor gründlich und fortlaufend kontrolliert.

Technische Daten

Farbe	blue
Gewicht	ca. 50 g
Durchmesser	170 mm
Gesamtschichtstärke Rondelle (Korpus + Bein)	45 mm
Schichtstärke Verankerungsbein	30 mm
Schichtstärke Korpus Rondelle	15 mm
Verbrauch	je nach Anzahl der Dübel

Die angeführten Angaben beziehen sich auf Laborversuche; beim praktischen Baustellengebrauch könnten sie sich je nach Anwendungsbedingungen erheblich verändern. Der Anwender hat auf jeden Fall die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen und trägt für die sich aus dem Gebrauch ergebenden Folgen die alleinige Verantwortung. Die Firma Fassa behält sich das Recht vor, technische Abänderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen.

Technische Spezifikationen in Hinblick auf den Gebrauch der Produkte von Fassa Bortolo im Struktur- oder Brandschutzbereich sind nur dann von offiziellem Charakter, wenn sie vom "Technischen Kundendienst" und von der "Forschungsentwicklung und Qualitätssicherung" Fassa Bortolo erteilt werden. Sofern erforderlich, wenden Sie sich an den Technischen Servicedienst des jeweiligen Landes (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Es wird daran erinnert, dass laut den geltenden Rechtsvorschriften für obgenannte Produkte eine Beurteilung von Seiten der beauftragten Fachperson erforderlich ist.