# FASSA-CLEAN PLUS

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Konzertrierter Säurereiniger für die Reinigung von Keramikfliesen und Cotto

Innen-/Außenbereich

Fußbodenaufbau im Innen-/Außenbereich

In Schwimmbecken

Plastikgebinde

## Vorteile

- Hohe Reinigungskraft
- Die exklusive Formulierung verändert in keiner Weise die Färbung der Zementfugen

## Zusammensetzung

FASSA-CLEAN PLUS ist ein Reinigungsmittel, bestehend aus einer Säuremischung mit Korrosionshemmern.

## Lieferung

- Plastikflaschen zu ca. 1 l
- Kanister zu ca. 5 l

## Verwendung

FASSA-CLEAN PLUS wird zur Entfernung von Verkrustungen, von Zementrückständen, von Kalkrückständen und Resten von zementösen Materialien auf säurebeständigen Keramik- und Natursteinflächen verwendet (nicht auf Marmor, Travertin, Kalkstein usw.).
FASSA-CLEAN PLUS eignet sich zur Reinigung von farbigen Fugen auf Zementbasis von eventuellen Salz- oder Kalkausblühungen, ohne dabei die Färbung zu verändern. Kann auch zur Entfernung von Verkrustungen auf normalerweise am Bau verwendeten Materialien und Werkzeugen verwendet werden.

## Verarbeitung

FASSA-CLEAN PLUS kann sowohl unverdünnt als auch maximal 1 zu 8 mit Wasser verdünnt verwendet werden, je nach Art und Hartnäckigkeit der zu entfernenden Verkrustungen. Stark saugende Beschichtungen präventiv mit Wasser nässen. Nachdem die Abpackung zum Zwecke der Homogenisierung der Flüssigkeit geschüttelt worden ist, wird FASSA-CLEAN PLUS in gleichmäßiger Form auf die zu behandelnde Oberfläche aufgetragen und selbige mithilfe eines Schrubbers, einer Einscheibenmaschine oder einer Filzbürste gereinigt. 5-10 Minuten einwirken lassen, bis sich eine wesentliche Abschwächung der zu entfernenden Rückstände zeigt. Die Flüssigkeit mit einem Schwamm oder einem anderen geeigneten Mittel aufsammeln und reichlich mit sauberem Wasser spülen. Abschließend wird die Oberfläche mit einem trockenen Tuch abgetrocknet.



Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

## Hinweise

- Produkt für den professionellen Gebrauch.
- Vor dem Gebrauch immer das Sicherheitsdatenblatt einsehen.
- FASSA-CLEAN PLUS nicht auf säureempfindlichen Materialien verwenden; hierbei wird empfohlen, im Zweifelsfalle vorab einen Probeversuch durchzuführen.
- FASSA-CLEAN PLUS nicht auf Fliesen oder anderen emaillierten Oberflächen verwenden, die nicht säurebeständig sind.
- FASSA-CLEAN PLUS kann beim Auftragen auf Metalloberflächen zu Korrosion führen.
- Beschädigbare Objekte vor eventuellen Spritzern schützen.
- Während der Anwendung sind geeignete persönliche Schutzausrüstungen zu verwenden (Schutzbrille, Schutzhandschuhe usw.).
- Vor der Anwendung von FASSA-CLEAN PLUS sind die technischen Datenblätter jedes einzelnen der verwendeten Produkte einzusehen, und die vom jeweiligen Hersteller angeführten Zeitrahmen für die Reinigung einzuhalten.
- FASSA-CLEAN PLUS nicht in die Umwelt freisetzen, selbiges gilt für die übriggebliebene Reinigungsflüssigkeit.
- Sich an die geltenden nationalen Bestimmungen halten.

## Lagerung

Das Material ist frostempfindlich; in geeigneten Räumlichkeiten und in der Originalverpackung gelagert, hat das Material eine Haltbarkeit von 24 Monaten. Wenn das Produkt abgelaufen ist, muss es gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

## Qualität

FASSA-CLEAN PLUS wird im hauseigenen Labor gründlich und fortlaufend kontrolliert. Die verwendeten Rohstoffe werden sorgfältig ausgesucht und einer strengen Prüfung unterzogen.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Aussehen | Geruchlose Flüssigkeit |
| Spezifisches Gewicht | ca. 1,05 kg/l |
| pH | ca. 1-2 |
| Wirkungszeitraum | ca. 5-10 Minuten |
| Verarbeitungstemperatur | von +5° C bis +35° C |
| Verbrauch | ca. 0,1-0,3 l/m² unverdünnt verwendet |

Die angeführten Angaben beziehen sich auf Laborversuche; beim praktischen Baustellengebrauch könnten sie sich je nach Anwendungsbedingungen erheblich verändern. Der Anwender hat auf jeden Fall die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen und trägt für die sich aus dem Gebrauch ergebenden Folgen die alleinige Verantwortung. Die Firma Fassa behält sich das Recht vor, technische Abänderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen.

Technische Spezifikationen in Hinblick auf den Gebrauch der Produkte von Fassa Bortolo im Struktur- oder Brandschutzbereich sind nur dann von offiziellem Charakter, wenn sie vom "Technischen Kundendienst" und von der "Forschungsentwicklung und Qualitätssicherung" Fassa Bortolo erteilt werden. Sofern erforderlich, wenden Sie sich an den Technischen Servicedienst des jeweiligen Landes (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Es wird daran erinnert, dass laut den geltenden Rechtsvorschriften für obgenannte Produkte eine Beurteilung von Seiten der beauftragten Fachperson erforderlich ist.



Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Partner KlimaHaus CasaClima®

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO

## *FASSA CLEAN PLUS*

***Dichiarazione degli ingredienti secondo il Regolamento Detergenti (n. 648/2004)***

| CAS | IUPAC | INCI |
|---|---|---|
| 7732-18-5 | Water | AQUA |
| 7647-01-0 | hydrogen chloride | HYDROCHLORIC ACID |
| 160875-66-1 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy- | - |

**FASSA S.r.l.**
Via Lazzaris 3 – 31027 Spresiano (TV)
Tel. +39 0422 7222 – Fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com
Cap.Soc. € 50.000.000,00 – Reg. impr. TV 02015890268
C.Fisc./ P.IVA 02015890268