

DESIDERI PROTETTIVO

TECHNISCHES DATENBLATT

Transparentes Schutzmittel für Dekorprodukte



Innenbereich



Plastikgebinde



Farbroller



Malerbürste

Zusammensetzung

DESIDERI PROTETTIVO ist ein Produkt für den Innenbereich auf der Basis von Acrylpolymere mit speziellen Zuschlagstoffen für die bessere Verarbeitbarkeit.

Lieferung

- Kartonschachteln zu 6 Stück zu jeweils 1 l
- Farbe: transparent

Verwendung

DESIDERI PROTETTIVO verleiht den mit RICORDI MATERIA und mit Dekorprodukten der Linie DESIDERI veredelten Oberflächen mehr Schutz und Beständigkeit, ohne dabei den ursprünglichen Ästhetikeffekt besonders zu beeinträchtigen.

Eigenschaften

DESIDERI PROTETTIVO ist ein transparenter Anstrich von satiniertem Aussehen, gekennzeichnet durch hohe Abwaschbarkeit. Nach erfolgter Trocknung erwirbt das Produkt einen guten Härtegrad und entwickelt gute Beständigkeit gegenüber normalen Haushaltsreinigern, und schützt dadurch den darunterliegenden, wertvollen Dekoreffekt.

Untergrundvorbereitung

Die dekorierten Oberflächen müssen trocken und sauber sein. Eventuelle Staub- oder Schmutzrückstände müssen sorgfältig entfernt werden.

Anwendung

DESIDERI PROTETTIVO ist gebrauchsfertig und wird mit dem Kurzflorroller oder der Malerbürste aufgetragen. Wird mit dem Schwamm feingearbeitet, um die Oberflächenästhetik zu verbessern. Um eine gute Schutzfunktion zu erzielen, wird das Produkt zweischichtig in einem Abstand von jeweils 4-5 Stunden aufgetragen. Auf RICORDI MATERIA muss die erste Produktschicht im Gewichtsverhältnis zu 30% mit Wasser verdünnt werden, alle weiteren Schichten werden unverdünnt aufgebracht.

DESIDERI PROTETTIVO ist nach etwa 2-3 Stunden fühlbar trocken und nach etwa 1 Stunde staubfrei, immer abhängig von den thermohygrometrischen Bedingungen.

Hinweise

- Das Produkt wird dem fachkundigen Verwender empfohlen.
- Vor dem Gebrauch immer das Sicherheitsdatenblatt einsehen.
- Schutzhandschuhe und Schutzkleidung verwenden, bei Kontakt mit der Haut mit reichlich Wasser und Seife abwaschen.
- Während der Verwendung die Räume ordentlich lüften und für die Reinigung der Werkzeuge Wasser verwenden.
- Das Waschwasser der Werkzeuge sowie eventuelle Produktreste dürfen nicht in die Umwelt oder in häusliche Abflüsse eingeleitet werden. Die Entsorgung des Behälters/Produkts/Waschwassers muss gemäß den nationalen Vorschriften erfolgen.
- Das gesamte Material für die Ausführung der jeweiligen Arbeit immer von ein und derselben Partie verwenden.
- Das Auftragen bei Temperaturen unter +10° C und über +30° C und einer relativen Feuchtigkeit über 75% ist zu vermeiden.
- Nur auf trockene Oberflächen auftragen.
- Das Produkt kann nicht überstrichen werden.
- DESIDERI PROTETTIVO dann den ursprünglichen Ästhetikeffekt des Dekorprodukts (Nasseffekt) je nach unterschiedlichem Glanzgrad der dekorierten Oberfläche tönen.
- Für die Reinigung der behandelten Oberfläche ist nach dem Aufbringen mindestens eine Woche Wartezeit einzuhalten; es dürfen hierzu keine Lösungsmittel, kein vergällter Äthylalkohol in reiner oder gelöster Form, bzw. Reiniger auf Alkoholbasis verwendet werden.
- Es ist jedoch immer ratsam, vorab eine Probereinigung auf einer kleinen und sichtverdeckten Stelle durchzuführen.
- Den Gebrauch von Reinigungsschwämmen oder Scheuerlappen vermeiden.
- Eine fehlerhafte Verdünnung des Materials verändert die Verarbeitung des Produktes und verschlechtert die technischen Eigenschaften desselben.
- Der erhaltene Glanzgrad hängt vom Zustand und von der Natur des Untergrunds ab, ebenso vom Arbeitsgerät, das zum Auftragen verwendet wird.
- Die im vorliegenden technischen Datenblatt beinhaltenen Angaben basieren auf unserem Wissensstand und auf technischen und praktische Erfahrungswerten. Die technischen Angaben beziehen sich auf die durchschnittlichen Eigenschaften des Basisprodukts und werden unter kontrollierten Laborbedingungen festgesetzt. Die Variabilität der natürlichen und auf dem Markt erhältlichen Rohstoffe kann zu geringfügigen Abweichungen zu den angegebenen Werten führen. Daher ist es erforderlich, dass der Käufer/Verwender höchstpersönlich noch vor der Anwendung am Bau die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Gebrauch überprüft, insbesondere dann, wenn bei ein und derselben Arbeit/Baustelle unterschiedliche Partien desselben Materials verwendet werden (eine allerdings nicht zu empfehlende Praktik, wie unter Punkt 6 der vorliegenden Hinweise angeführt).

DESIDERI PROTETTIVO ist im Originalzustand ohne Beigabe von Fremdstoffen zu verwenden.

Lagerung

Vor Frost schützen. Bei Temperaturen über + 5° C und unter + 35° C lagern. An einem kühlen und trockenen Ort gelagert, geschützt vor Wärmequellen und vor direkter Sonneneinstrahlung und in integrier Originalverpackung, hat das Material eine Haltbarkeit von 12 Monaten ab Produktionsdatum laut Etikette.

Wenn das Produkt abgelaufen ist, muss es gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Qualität

DESIDERI PROTETTIVO wird im hauseigenen Labor sorgfältig und fortlaufend überprüft. Die verwendeten Rohstoffe werden sorgfältig ausgesucht und einer strengen Prüfung unterzogen.

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Spezifisches Gewicht (EN ISO 2811-1) | 1,03 kg/l ca. |
| Ergiebigkeit (**) | 12 - 14 m ² /l ca. für eine Schicht |
| Farbe der Beschichtung | Transparent |
| Glanz (EN ISO 2813) | < 60 GU bei 60°, Satiniert |
| (*) Die Ergiebigkeitswerte beziehen sich auf das auf glatte und durchschnittlich saugende Untergründe aufgetragene Produkt; es ist daher ratsam, sie mittels vorheriger Musterprobe auf dem spezifischen Untergrund zu bestimmen. | |
| EU-Grenzwert für VOC-Gehalt (Richtlinie 2004/42/EG) | Kategorie A/I, Wb: VOC max. 200 g/l; VOC-Gehalt Produkt: < 30 g/l |
| Emissionsklasse des Produkts laut Dekret der Republik Frankreich vom 19. April 2011 | Klasse C |

Die angeführten Angaben beziehen sich auf Laborversuche; beim praktischen Baustellengebrauch könnten sie sich je nach Anwendungsbedingungen erheblich verändern. Der Anwender hat auf jeden Fall die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen und trägt für die sich aus dem Gebrauch ergebenden Folgen die alleinige Verantwortung. Die Firma Fassa behält sich das Recht vor, technische Abänderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen.

Technische Spezifikationen in Hinblick auf den Gebrauch der Produkte von Fassa Bortolo im Struktur- oder Brandschutzbereich sind nur dann von offiziellem Charakter, wenn sie vom "Technischen Kundendienst" und von der "Forschungsentwicklung und Qualitätssicherung" Fassa Bortolo erteilt werden. Sofern erforderlich, wenden Sie sich an den Technischen Servicedienst des jeweiligen Landes (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Es wird daran erinnert, dass laut den geltenden Rechtsvorschriften für obgenannte Produkte eine Beurteilung von Seiten der beauftragten Fachperson erforderlich ist.