

DESIDERI PROTETTIVO

SCHEDA TECNICA

Protettivo trasparente per prodotti decorativi



Interni



Confezione in Plastica



Rullo



Pennello

Composizione

DESIDERI PROTETTIVO è un prodotto per interno a base di copolimeri acrilici con speciali additivi che ne migliorano la lavorabilità.

Fornitura

- Scatole da 6 pz da 1 l
- Colore: trasparente

Impiego

DESIDERI PROTETTIVO viene utilizzato per conferire maggiore protezione e resistenza alle superfici impreziosite con RICORDI MATERIA e con i decorativi della linea DESIDERI, senza alterare particolarmente l'effetto estetico originale.

Caratteristiche

DESIDERI PROTETTIVO è una finitura trasparente dall'aspetto satinato caratterizzata da un'elevata lavabilità. Il prodotto, una volta raggiunta l'essiccazione, acquisisce buona durezza e sviluppa una buona resistenza ai normali detersivi domestici, a protezione del prezioso effetto decorativo sottostante.

Preparazione del fondo

Le superfici decorate dovranno essere asciutte e pulite. Eventuali tracce di polvere o sporco dovranno essere accuratamente rimosse.

Applicazione

DESIDERI PROTETTIVO è un prodotto pronto all'uso e viene applicato a rullo a pelo corto o a pennello. Viene rifinito con spugna per migliorare l'estetica superficiale. Per ottenere un buon grado di protezione applicare due strati di prodotto a distanza di almeno 4-5 ore uno dall'altro. Su RICORDI MATERIA il primo strato di prodotto deve essere diluito al 30% in peso con acqua, mentre i successivi saranno eseguiti con il prodotto tale e quale.

DESIDERI PROTETTIVO si presenta asciutto al tatto dopo circa 2-3 ore e fuori polvere in circa 1 ora, e comunque in funzione delle condizioni termo-igrometriche.

Avvertenze

- Prodotto consigliato ad un utilizzatore esperto.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.
- Indossare guanti e indumenti protettivi, e in caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- Durante l'utilizzo arieggiare bene i locali e per la pulizia degli utensili usare acqua.
- Le acque di lavaggio degli utensili e gli eventuali residui di prodotto non devono essere rilasciati nell'ambiente o gettati negli scarichi domestici. Lo smaltimento del recipiente/prodotto/acque di lavaggio deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Ritirare il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +10°C o superiori a +30°C e con umidità relativa superiore al 75%.
- Applicare solo su superfici asciutte.
- Il prodotto non è tinteggiabile.
- DESIDERI PROTETTIVO può tonalizzare l'effetto estetico originale del decorativo (effetto bagnato) in funzione del diverso grado di brillantezza della superficie decorata.
- Per la pulizia della superficie trattata attendere almeno una settimana dall'applicazione, non utilizzare solventi o alcol etilico denaturato puro o in soluzione o detergenti a base di alcol.
- È comunque sempre consigliabile una prova di pulizia preliminare su una piccola zona nascosta.
- Evitare l'uso di spugne o panni abrasivi.
- Un'erronea diluizione del materiale modifica la lavorazione del prodotto peggiorando le caratteristiche tecniche dello stesso.
- Il livello di brillantezza ottenuto dipende dallo stato e dalla natura del supporto, nonché dall'attrezzo utilizzato per l'applicazione.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime naturali e reperibili nel mercato può portare a lievi scostamenti nei valori riportati. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima della posa in opera l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale (prassi comunque sconsigliata come da punto 6 delle presenti avvertenze).

DESIDERI PROTETTIVO deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

Conservazione

Teme il gelo. Conservare a temperature superiori a +5°C ed inferiori a +35°C. Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 12 mesi dalla data di produzione riportata nell'etichetta.

Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Qualità

DESIDERI PROTETTIVO viene sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

Dati Tecnici

Peso specifico (EN ISO 2811-1)	1,03 kg/l ca.
Resa (**)	12 - 14 m ² /l ca. ad uno strato
Colore finitura	Trasparente
Brillantezza (EN ISO 2813)	< 60 GU a 60°, Satinato
(**) I valori di resa sono riferiti al prodotto applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico.	
Valore limite UE per il contenuto di COV (Direttiva 2004/42/CE)	Cat. A/l, BA: COV massimo 200 g/l; COV prodotto < 200 g/l
Classe di emissioni del prodotto secondo Decreto della Repubblica Francese del 19 aprile 2011	Classe C

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Specifiche tecniche in merito all'uso di prodotti Fassa Bortolo in ambito strutturale o antincendio, avranno carattere di ufficialità solo se fornite da "Assistenza Tecnica" e "Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità" di Fassa Bortolo. Qualora necessario, contattare il servizio di Assistenza Tecnica del proprio paese di riferimento (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Si ricorda che per i suddetti prodotti è necessaria la valutazione da parte del professionista incaricato, secondo le normative vigenti.