

# FASSA K-Over Plus 3.30

## DAS NEUE maKeOVER FÜR DEIN HEIM



### Faserverstärkter weißer Spachtel und Ausgleichsputz für die Regularisierung und Restaurierung von Innen- und Außenflächen

FASSA K OVER PLUS 3.30 ist ein werksgemischter Trockenmörtel auf der Basis von Kalkhydrat, von weißem Hydraulikbinder, ausgesuchten Sanden, Fasern und spezifischen Zusatzstoffen für die bessere Verarbeitung und Haftung.

Findet Verwendung als Spachtel und Ausgleichsputz zur Regularisierung und Restaurierung von Ziegelsteinmauern, von Mischmauerwerk mit Teilbereichen aus Beton und von verputzten Oberflächen alter und neuer Gebäude; kann auch bei Verputzarbeiten an hochdichten Porenbetonblocksteinen verwendet werden.

Die ideale Lösung, wenn man ein Produkt für variable Schichtstärken benötigt, das verrieben werden kann und sich für die am Häufigsten vorkommenden Untergründe des vorhandenen Gebäudebestands eignet.

### TECHNISCHE DATEN

Korngröße	< 1 mm
Ergiebigkeit	ca. 13 kg/m <sup>2</sup> bei 10 mm Schichtstärke
Frishmörteldichte	ca. 1.700 kg/m <sup>3</sup>
Auftragsschichtstärke	3-30 mm
Mechanische Druckfestigkeit nach 28 Tagen (EN 1015-11)	> 3 N/mm <sup>2</sup> (Kategorie CSII)
Untergrundhaftung (EN 1015-12)	> 0,3 N/mm <sup>2</sup> (Ziegelstein) > 0,3 N/mm <sup>2</sup> (Beton)
Wasserdampfdiffusionswiderstand (EN 1015-19)	$\mu \leq 13$ (Messwert)

### VORZÜGE

- Mehrzweckprodukt zum Regularisieren und Verspachteln
- In Schichtstärken von 3 bis 30 mm auftragbar
- Auf einer Vielzahl von Untergründen geeignet
- Faserverstärktes und schwindames Produkt
- Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit bei geringer und bei großer Schichtstärke
- Verreibbares Produkt
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar

### ANWENDUNGSBEREICH

- Nivellierung unregelmäßiger Oberflächen im Zuge von Restaurierungsarbeiten
- Geeignet für Ziegelmauerwerke, für Mischmauerwerke mit Teilbereichen aus Beton, für verputzte Oberflächen
- Armierspachtelung für bestehende Beschichtungen und Farbanstriche, sofern diese fest am Untergrund anhaften und in ausreichend saugfähig sind
- Geeignet für Innenflächen und Fassaden
- Auf Alt- und Neubauten anwendbar

### LIEFERUNG

Feuchtigkeitsgeschützte Spezialsäcke zu ca. 25 kg

**FASSA S.r.l.**

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)  
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509  
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

**FASSA  
BORTOLO**