

Zementgebundener Einkomponenten-Superklebstoff von hoher Elastizität, klassifiziert nach C2TE und CSE S1 gemäß EN 12004

# AT 99 MAXYFLEX

SEIT HEUTE  
**+ MAXY**  
IN DER LEISTUNG!



**FASSA  
BORTOLO**

# AT 99 MAXYFLEX

SEIT HEUTE

+ MAXY

IN DER LEISTUNG!

Konzipiert, um den verschiedensten Anforderungen in der Welt der Planung und Belagsverlegung zu entsprechen, ist AT 99 MAXYFLEX die innovative Lösung für all eure Anwendungen und seit heute noch leistungsstärker.



## LEISTUNGSEIGENSCHAFTENE TOP QUALITY

- Ideal für stark frequentierte Umgebungen
- Ideal für Glasmosaik, für Großformate und dünnere Platten
- Klebstoff für Schichtstärken bis zu 15 mm
- Ausgezeichnet für Boden- oder Wandflächen mit Heiz-/Kühlanlage
- Verlegung von Belägen an Fassaden, in Schwimmbecken und auf Wärmedämmverbundsystemen
- Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit
- Stark verformbar



BIST DU AUF DER SUCHE NACH EINEM KLEBSTOFF VON **THIXOTROPER KONSISTENZ**, DER SICH AUCH PERFEKT FÜR GROSSFORMATIGE ANWENDUNGEN EIGNET, SOWOHL HORIZONTAL ALS AUCH VERTIKAL?



**KLASSIFIZIERUNG  
G2TE S1**

ZIEHST DU HINGEGEN EINE **FLEISSFÄHIGE UND CREMIGE KONSISTENZ MIT HOHER BENETZUNGSFÄHIGKEIT** VOR, SPEZIFISCH FÜR HORIZONTALE VERLEGUNGEN?



**KLASSIFIZIERUNG  
G2E S1**

## DIE AUSWAHL FÄLLT IMMER AUF AT 99 MAXYFLEX!

**Ein einziges Produkt**, um den Fußboden auszugleichen und dabei gleichzeitig eine kompakte Klebstoffschicht ("Vollbett") zu erhalten, und dies in einem einzigen Aufstrich. **Aufgrund der herausragenden Benetzungsfähigkeiten des Produktes**, so wie es die häufigsten europäischen Standards vorsehen, **eignet sich der Klebstoff für alle Verklebungen großformatiger Fliesen, oder in Umgebungen mit hohem Belastungspotenzial** (Außenbereiche, mechanische und/oder thermohygrometrische Belastungen, Heizanlagen usw.).

DURCH EINFACHE DOSIERUNG DES ANMACHWASSERS  
KANN AT 99 MAXYFLEX IN UNTERSCHIEDLICHEN  
BEREICHEN EINGESETZT WERDEN

— KLASSIFIZIERUNG **C2TE S1**  
DURCH ANMISCHEN  
MIT **26-28%** WASSER

— KLASSIFIZIERUNG **C2E S1**  
DURCH ANMISCHEN  
MIT **31-33%** DI ACQUA

— KLASSIFIZIERUNG **C2TE S1**  
DURCH ANMISCHEN  
MIT **28-30%** WASSER

— KLASSIFIZIERUNG **C2E S1**  
DURCH ANMISCHEN  
MIT **32-34%** WASSER



AT 99 MAXYFLEX  
EXTRAWEISS

AT 99 MAXYFLEX  
GRAU



AUCH DIE  
**VERPACKUNG** VERWEIST  
AUF DIE KLASSIFIZIERUNG



# KLASSIFIZIERTE QUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT

Von hohem technischem Wert, hervorragende Leistungseigenschaften, ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und Verformbarkeit sind die essenziellen Merkmale der Formulierung von AT 99 MAXYFLEX; dazu kommt noch die **hohe Benetzungsfähigkeit**, von grundlegender Bedeutung insbesondere bei der Verlegung großformatiger Platten auch mit geringer Schichtstärke sowie bei Verlegungen im Außenbereich. Die einzigartige Rheologie des Klebstoffs, der sich einfach und gleichmäßig sowohl auf der Verlegefläche als auch auf dem Belag verteilen lässt, ermöglicht hohe **Verarbeitbarkeit und Verstreichbarkeit** mit entsprechend geringem Kraftaufwand von Seiten des Fliesenverlegers.

AT 99 MAXYFLEX ist darüber hinaus eine ausgezeichnete technische Lösung zur Anfertigung von **stark frequentierten Fußböden** in Bereichen der Geschäftstätigkeit und den damit verbundenen schweren Lasten, und ebenso auf Heizestrichen.

Und nicht zu vergessen, die Nachhaltigkeit. AT 99 MAXYFLEX wurde den strengen Prüfungen gemäß der **GEV EMICODE** Methode für die Bewertung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen unterzogen, und hat dabei die Klassifizierung **EMICODE EC 1<sup>Plus</sup>** erzielt, den höchstmöglichen Standard; dies als Konformitätsbestätigung der VOC-Emissionen des Klebstoffs in Bezug auf die Kriterien mehrerer auf freiwilliger Basis ausgestellter Spezifikationen von Seiten der wichtigsten Ökolabel, der EU-Spezifikationen und auf die Anforderungen für die Zertifizierung des nachhaltigen Bauens (**CAM, LEED<sup>®</sup>, BREEAM<sup>®</sup>, WELL**). Eine weitere Qualitätsbescheinigung für unser Produkt stellt der Erhalt der prestigeträchtigen Zertifizierung **QB - Qualite pour le Batiment** dar, erteilt von der Pariser Behörde CSTB.



FINDE  
ZUSÄTZLICHE DETAILS IM  
TECHNISCHEN DATENBLATT



## AT 99 MAXYFLEX

FÜR EINE **FACHGERECHTE VERLEGUNG**, GESICHERT  
UND IN VOLLER ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GELTENDEN  
VERLEGENORMEN, EIN **LANGLEBIGES ERGEBNIS**

**FASSA  
BORTOLO**

FASSA SA - Schweiz

Mezzovico (Lugano) - Tel. +41 (0) 91 9359070 - Fax +41 (0) 91 9359079

Aclens - Tel. +41 (0) 21 6363670 - Fax +41 (0) 21 6363672

Dietikon (Zurigo) - Tel. + 41 (0) 43 3178588 - Fax +41 (0) 43 3211712

[www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com)

