

Promotore di adesione monocomponente per interni ed esterni

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA



**FASSA
BORTOLO**

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA



Consulta la scheda
tecnica

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA è il nuovo primer monocomponente all'acqua composto da resine acriliche, sabbie selezionate e additivi specifici.

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA è **esente da solventi, pronto all'uso e applicabile a pennello o a rullo.**

- PRONTO ALL'USO
- FACILE APPLICAZIONE
- OTTIMA ADESIONE SU VARI SUBSTRATI
- ESENTE DA SOLVENTI
- PER AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI, A PARETE E PAVIMENTO



FORNITURA

Disponibile in vasi da 10 kg.

IMPIEGO

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA è un promotore di adesione utilizzabile sia a **parete che a pavimento in ambienti interni ed esterni**, su svariati supporti quali: calcestruzzo / mattoni / pietre / laterizio / ceramica.

Grazie alla speciale formulazione e alla facile lavorazione, il primer fornisce la superficie ideale per l'aggrappo di adesivi cementizi per ceramica, lisciature autolivellanti a basso spessore e rasature cementizie. I fondi sui quali questo prodotto trova maggior impiego sono superfici interne ed esterne particolarmente lisce e poco



FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA

assorbenti, come ad esempio piastrellature in ceramica, rivestimenti in pietra naturale oppure fondi in calcestruzzo, previa adeguata preparazione.

Solo in ambienti interni può essere impiegato su parquet, compensato marino, legno multistrato ed agglomerati legnosi con basso assorbimento di acqua e stabili.

COLORE	Grigio
PESO SPECIFICO A 20°C	ca. 1,45 kg/l
PH	8-9
RESIDUO SECCO	ca. 70%
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5°C a +35°C
RESA	ca. 200 - 300 g/m ²
TEMPO DI ATTESA PER LE LAVORAZIONI SUCCESSIVE	ca. 60 minuti a 20°C e 65% U.R. (quando il prodotto è asciutto al tatto)
CLASSE DI EMISSIONE DEL PRODOTTO SECONDO DECRETO DELLA REPUBBLICA FRANCESE DEL 19 APRILE 2011	A+

**FASSA
BORTOLO**

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com

