

# FASSA K-Over Plus 3.30

## IL NUOVO *maKeOVER* PER LA TUA CASA



### Rasante ed intonaco di compensazione fibrorinforzato bianco per la regolarizzazione ed il restauro di superfici interne ed esterne

FASSA K-OVER PLUS 3.30 è una malta premiscelata secca a base di calce idrata, legante idraulico bianco, sabbie selezionate, fibre ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione. Viene usato come rasante e come intonaco di compensazione per regolarizzare e restaurare murature in laterizio, murature miste con parti in calcestruzzo, superfici intonacate di vecchi e nuovi edifici; può essere utilizzato nell'intonacatura di blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato ad alta densità.

La soluzione ideale quando si richiede un prodotto per spessori variabili, frattazzabile e adatto ai supporti più frequenti del patrimonio edilizio esistente.

### DATI TECNICI

Granulometria	< 1 mm
Resa	ca. 13 kg/m <sup>2</sup> con spessore 10 mm
Densità malta fresca	ca. 1.700 kg/m <sup>3</sup>
Spessore di applicazione	3-30 mm
Resistenza meccanica a compressione a 28 gg (EN 1015-11)	> 3 N/mm <sup>2</sup> (categoria CSII)
Adesione al supporto (EN 1015-12)	> 0,3 N/mm <sup>2</sup> (laterizio) > 0,3 N/mm <sup>2</sup> (calcestruzzo)
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN 1015-19)	$\mu \leq 13$ (valore misurato)

PLUS

- Prodotto multiuso per regolarizzare e rasare
- Applicabile in spessori da 3 a 30 mm
- Idoneo a un'ampia gamma di supporti
- Prodotto fibrorinforzato e a basso ritiro
- Ottima lavorabilità a basso e alto spessore
- Prodotto frattazzabile
- Utilizzabile in interno ed esterno

### CAMPO D'IMPIEGO

- Livellamento di superfici irregolari negli interventi di ristrutturazione
- Adatto per murature in laterizio, murature miste con parti in calcestruzzo, superfici intonacate
- Rasatura armata di rivestimenti e pitture consistenti, ben adesi al fondo e sufficientemente assorbenti
- Adatto per superfici interne e facciate
- Applicabile su nuovi e vecchi edifici

### FORNITURA

Sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 25 kg

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)  
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509  
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

**FASSA  
BORTOLO**